

Keramax Klæber

Produkt

Keramax Klæber er en uorganisk klæbemasse specielt beregnet for opklæbning af lette ildfaste materialer.

Anvendelse

Keramax Klæber leveres i mange forskellige embl. str..

Type "Normal": Anvendelses temperatur ned til +5°C

Type "-7°C": Anvendelses temperatur ned til -7°C.

Tekniske egenskaber

Område	Beskrivelse
Brandklasse	Ubrændbar efter ISO 1182 Ingen røgdannelse. Ingen korrosive brandgasser.
Kemi	Keramax Klæber indeholder vandglas og er derfor basisk. Se sikkerhedsdatablad. Indeholder tillige kaolin (porcelænsjord) og farvestof.
Tørre-/hærdetid	Tørre-/hærdetid 1-3 døgn, afhængig af temperaturforhold på anvendelsesstedet. Ved tilfældig nedfrysning inden fuldstændig hærdning vil hærdeprocessen gå i stå. Efter genoptøning fortsætter hærdeprocessen.
Bestandighed mod vand	God bestandighed ved kortvarig påvirkning. Bør ikke benyttes i konstant fugtige miljøer.
Ældning og nedbrydning	Materialet består af uorganiske komponenter og ældes og nedbrydes ikke.

Sortiment (løse enheder)

Type	Antal enheder stk.	Spand kg.
Normal	1 spand	20
"-7°C"	1 spand	20
Normal	1 Kasse m. 12 patroner *	

* 1 patron=300ml